



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO Y PRESENTACIÓN:

El mortero técnico MT2-G es un cemento cola altamente deformable, súper-ligero y de extraordinaria adherencia (Clase C2 TE S2).

MT2-G se presenta en botes herméticos de plástico de 20Kg de peso neto unitario. Consultar directamente con su distribuidor de zona para más detalle.

CARACTERÍSTICAS Y CAMPOS DE APLICACIÓN:

El mortero técnico MT2-G por sus características de máxima adherencia y elevada flexibilidad (Clasificación C2TE -S2) es específico para los sistemas Accent Quartz y Deck Floor.

Su alta adherencia permite además su uso para el pegado de cualquier tipo de cerámica o piedra natural en interiores y exteriores, sobre cualquier tipo de soporte, resistiendo cualquier tipo de vibración.

Es ideal para piscinas, balcones, terrazas, cocinas, saunas, oficinas, estadios, hoteles, restaurantes, etc.

MT2-G se presenta en botes de plástico herméticos de 20 Kg de peso neto unitario. El rendimiento medio por bote es 8 m².

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

El mortero MT2-G no debe usarse en soportes de metal, plástico, goma, PVC o madera no curada.

Todos los materiales y áreas afectadas deberán permanecer por encima de 5°C y por debajo de 35°C veinticuatro (24) horas antes de la instalación y setenta y dos (72) horas después de ésta. El producto es irritante, contiene cemento, que en contacto con el sudor u otros fluidos corporales produce una reacción alcalina irritante y manifestaciones alérgicas en personas con predisposición. Utilizar en todo caso guantes, gafas de seguridad y mascarilla protectora específica para el manejo del polvo de sílice. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PUESTA EN OBRA:

El soporte debe ser resistente, sólido y debe estar limpio de polvo, pinturas, ceras, aceites y grasas y no estarán sujetos a retracción hidráulica.

Mezclar todo el bote con aproximadamente 6,0 litros de agua hasta la perfecta homogeneización. Dejar dos (2) minutos de reposo y remezclar. Aplicar preferentemente con llana dentada y ejerciendo una buena presión sobre las baldosas. Para el sistema Accent Quartz/ Deck Floor aplicar con una llana metálica plana.

DATOS TÉCNICOS:

Nuestro material está comprobado y certificado por laboratorios independientes. Esta información es brindada de buena fe; sin embargo, Accent of America Europe se reserva el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso.

OBSERVACIONES:

Todos los datos aquí expuestos son reales y verdaderos, sin embargo, Accent of America se reserva el derecho de cambiar los productos y sus especificaciones sin previo aviso. Accent of America Europe aconseja a los interesados que satisfagan cualquier duda al respecto a la exactitud de los datos aquí expuestos y a buscarles cualquier certificación del producto si lo consideran oportuno.

GARANTÍAS Y CADUCIDAD DE PRODUCTO:

MT2-G está respaldado con un (1) año de garantía limitada en concordancia con el uso para el que fue creado, desde el día de elaboración del mismo. Importante, Accent of America Europa garantiza el producto si este ha sido aplicado antes de un año de su fabricación.

Accent of America Europe no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

Cualquier reclamación por producto defectuoso debe ser presentada por escrito a Accent of America Europe.

ACCENT OF AMERICA EUROPE S.L.
C/ Cerrajeros, 5 Polígono Industrial Pinares Llanos
(28670) Villaviciosa de Odón - Madrid - Spain

P +34 918 164 427
E info@accentofamerica.es
W www.accentofamerica.es

OCTUBRE 2017